



CTC1, CTCW1の格子形状

CIRCLE TOP

| サークルトップウィンドウ (LOW-E4、アルゴンガス仕様) |

建物の外観をより魅力的にみせる半円窓。ケースメントやダブルハングのトップに組合わせて新しいデザインの窓を提案します。開閉しないはめ殺しの窓です。



◆半円窓


品番	開口寸法(幅×高さmm)	本体価格(円)	格子価格(円)	セット価格(円)	連結用部材(円)	2×6用延長枠(円)
CTC1	625 × 378	192,900	40,500	233,400	5,600	11,200
CTCW1 	733 × 432	237,500	54,900	292,400	7,100	16,700
CTC2	1232 × 681	310,400	81,000	391,400	8,600	17,700
CTCW2	1448 × 788	374,700	81,000	455,700	9,200	24,000
CTC3 	1838 × 984	507,800	164,500	672,300	15,000	29,000
CTN20 	664 × 400	203,200	68,600	271,800	6,700	18,200
CTN24 	765 × 451	222,000	68,600	290,600	7,200	19,900
CTN28 	867 × 502	242,100	68,600	310,700	12,600	21,700
CTN30 	968 × 552	262,400	82,300	344,700	8,300	23,500

- 本体価格は標準部材込みの価格です。
- 標準部材として延長枠、ケーシング、プリンスブロックを含みます。
- 連結用部材はナロウマリオン(連結部品)仕様価格です。
- CTC、CTCWの2×6延長枠の価格は、差額を表記しております。
- 格子は木製。

アンダーセン 性能データ (LOW-E、LOW-E4、アルゴンガス仕様)

タイプ	耐風圧	気密性	水密性	断熱性 (W値:W/m ² ・k)	紫外線カット率	日射侵入率	遮音性	仕様規定による 熱貫流率 (W/m ² ・k)
200シリーズダブルハング	S4	A4	W2	H5 (1.70)	83%	0.32	T1	2.33
TWダブルハング	S4	A4	W2	H5 (1.70)	83%	0.31	T1	2.33
ピクチャー	S7	A4	W4	H5 (1.54)	84%	0.32	T1	1.90
ケースメント	S6	A4	W4	H5 (1.65)	83%	0.32	T1	2.33
オーニング	S5	A4	W3	H5 (1.65)	83%	0.31	T1	2.33
グライディング	S4	A4	W2	H5 (1.70)	83%	0.29	T1	1.90
200シリーズパティオドア	S5	A4	W3	H5 (1.65)	84%	0.32	T1	2.33
FWGパティオドア	S6	A4	W3	H5 (1.70)	84%	0.27	T2	1.90
FWO外開きパティオドア	S6	A4	W3	H5 (1.70)	84%	0.25	T2	1.90

断熱性能、日射侵入率は格子なしの場合の数値

発注に関して ●  マークの商品は全品受注発注。納期は約60日。

「図面集」は当社Webサイトの「カタログ・図面ダウンロード」ページよりご参照ください。